

הצהרת היבואן/יצרן לעמידת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.

שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: _____ לוגנו ישראל (1988) בע"מ, _____, טלפון: 09-8633000

הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.

נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: <u>Besen</u>	דגם: <u>CC30-APP</u>	מס' סדרה: <u>CC30-APP</u>
הספק נקוב: <u>22KW</u>	מספר נקודות חיבור: <u>1</u>	תלת/חד מופעי: <u>חד \ תלת</u>

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423 ;
- ☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955 ;
- ☒ העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד ;
- ☐ העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ העמדה כוללת הגנה בפני מתחי יתר ;
- ☒ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר.

עמדות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☐ עמדה הכוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station) ;
- ☐ העמדה כוללת משגוח ;
- ☐ העמדה אינה כוללת משגוח.
- ☐ עמדה שאינה כוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- ☒ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור ;
- ☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור.

חתימה, מספר רישיון חשמלאי מטעם היבואן/יצרן:

אוהד קורן

מספר רישיון מהנדס 117115

מספר רישיון בודק סוג 3 1000861

תאריך:

16.10.2025

חתימה וחותמת היבואן/יצרן:

לוגנו ישראל (1988) בע"מ
ח.מ. 51322267



עמדת טעינה SYNC HOME - APP

CC30-APP



EVSE

סקירת המוצר

עמדת טעינה חכמה שמורכבת על הקיר, אשר מאפשרת להגדיר בקלות את זמן ומשך הטעינה, נשלטת מרחוק באמצעות אפליקציה, ומאפשרת לבדוק את היסטוריית הטעינות בכל עת.

שבב חכם

מתקן באופן אוטומטי תקלות שלא קשורות לחומרה במהלך הטעינה



נורית LED

נוריות LED מציגות את סטטוס הטעינה.



שליטה באמצעות האפליקציה

באמצעות הטלפון ניתן לשלוט בקלות בעמדת הטעינה, להתחיל או לעצור את הטעינה, ולהגדיר את זמן וזרם הטעינה.




01



נורית LED

צבעים שונים מציינים מידע שונה


03



כבל TPU

יותר ידידותי לסביבה ויותר עמיד
בפני טמפרטורות נמוכות וגבוהות


02




כפתור

ניתן ללחוץ על הכפתור כדי להתחיל או לעצור

04



תקע סוג 1



תקע סוג 2



תקע GB/T

הגנת בטיחות

מספקת הגנה מלאה
ומוחלטת במהלך הטעינה

תאימות גבוהה

מתאימה ל-99.5% מהרכבים
החשמליים, 100% בצורה נכונה
ואפקטיבית

רמת אטימות למים ואבק של IP66

מאפשרת שימוש רגיל אפילו בתנאי מזג
אוויר קיצוניים



דגמים אפשריים

32A תלת-פאזי CC-30-22KW 4

32A תלת-פאזי CC-30-7.2KW 3

16A תלת-פאזי CC-30-11KW 2

16A תלת-פאזי CC-30-3.6KW 1

לכל בעלי הרכבים החשמליים יש עמדת טעינה שמותקנת בבית לשימוש יומיומי.
כשהם בוחרים עמדות טעינה ביתיות, הם מתעניינים בנושאים הבאים:

- קלה להתקנה, ללא צורך בכלי התקנה מסובכים.
- אבטחה גבוהה, הגנה מלא והסמכת איכות.
- פשוטה להפעלה, לא צריך לבזבז הרבה זמן על להבין איך לבצע פעולות שונות.
- תפקוד יציב במיוחד, ניתן לתקן תקלות מינוריות ופשוטות על ידי אתחול.
- תאימות גבוהה, יכולת לזהות דגמים שונים של רכבים חשמליים ולתמוך בהגדרות הטעינה של הרכבים השונים.



CC30

דגם CC30

סביבת עבודה		תפקוד		הגנה		מכאני		מבוא ומוצא	
IP66	רמת אטימות IP	WIFI/Bluetooth	אופציונלי	✓	הגנה מפני תת מתח	מידות (אורך / רוחב / עומק)	103 / 122 / 330 ס"מ	מתח מבוא / מתח מוצא	AC 230V/400V
-25°C~+55°C	טמפרטורת סביבה	LCD	לא	✓	הגנת מפני עומס יתר	משקל		תדר מבוא	47~63Hz
95%-99%	לחות יחסית	RCD	סוג A / סוג 6mA DC	✓	הגנה מפני קצר חשמלי	הסמכה		הספק מוצא מקסימלי	7.2kW (חד-פאזי) / 22kW (תלת-פאזי)
< 2000 מ'	גובה מקסימלי	נורית LED	✓	✓	זיהוי חוסר הארקה			זרם מוצא מקסימלי	32A
קירור טבעי באוויר	קירור	כוונון זרם	✓	✓	הגנה מפני טמפרטורת יתר	תעודה	CE	סוג מחבר טעינה	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T
>8W	צריכת חשמל במצב המתנה				הגנה מפני פגיעות ברק				



CC30

תיעוד היסטוריית הטעינה
עיינו בהיסטוריית הטעינה בכל זמן ובכל מקום

הגדרת זמן טעינה
הגדירו בקלות את זמן ומשך הטעינה

עדכון קושחה
שדרגו את גרסת האפליקציה

שליטה מרחוק באמצעות האפליקציה
התחילו או הפסיקו את הטעינה באמצעות בלוטות'

דגם CC30

סביבת עבודה		תפקוד		הגנה		מכאני		מבוא ומוצא	
IP66	רמת אטימות IP	אופציונלי	WiFi/Bluetooth	✓	הגנה מפני תת מתח	מידות (אורך / רוחב / עומק)	103 / 122 / 330 ס"מ	מתח מבוא / מתח מוצא	AC 230V/400V
-25°C~+55°C	טמפרטורת סביבה	לא	LCD	✓	הגנת מפני עומס יתר	משקל		תדר מבוא	47~63Hz
95%-99.9%	לחות יחסית	סוג A / סוג A + 6mA DC	RCD	✓	הגנה מפני קצר חשמלי	הסמכה		הספק מוצא מקסימלי	7.2kW (חד-פאזי) / 22kW (תלת-פאזי)
< 2000 מ'	גובה מקסימלי	✓	נורית LED	✓	זיהוי חוסר הארקה	תעודה	CE	זרם מוצא מקסימלי	32A
קירור טבעי באוויר	קירור	✓	כוונון זרם	✓	הגנה מפני טמפרטורת יתר			סוג מחבר טעינה	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T
>8W	צריכת חשמל במצב המתנה			✓	הגנה מפני פגיעות ברק				